

SERIE G700

Tejido específico para usos en climatologías adversas, resistente y duradero.

CARACTERISTICAS

- 700 gr/m² lacado a dos caras, disponible en color blanco, en medidas de 250cm y 300cm.
- Elevada resistencia mecánica a la tracción, abrasión y desgarró.
- Resistente al moho, humedad y putrefacción.
- Facilidad de limpieza por su lacado final.
- Gran resistencia y estabilidad.
- Excelente resistencia a los rayos UV, resistente a temperaturas extremas.
- Alta calidad de exposición.
- Formulación REACH COMPLIANT.
- Soldadura fácil, duradera y de resistencia Premium.



SERVICIOS

- ✓ Corte de piezas
- ✓ Metreado
- ✓ Colores personalizados
- ✓ Anchos personalizados

COLORES



Ancho /Width:
▲ 250 cm
★ 300 cm

- * Consultar disponibilidad o pedido mínimo.
- * Check availability or minimum order.

Especificación / Specification		Método / Test Method	Nominal / Target
Gramaje / Total weight		EN ISO 2286-2	700 g/m ²
Resistencia Tracción / Tensile strength	URDIMBRE / WARP	EN-ISO-1421	250 daN/5cm
	TRAMA / WEFT		260 daN/5cm
Resistencia Desgarre / Tear strength	URDIMBRE / WARP	DIN-53363	30 daN
	TRAMA / WEFT		30 daN
Adherencia 23°C / Adhesion 23°C		EN ISO 2411	10 daN/5cm
Resistencia máxima frío / Maximum cold resistance		EN 1876-2	-30 °C
Resistencia máxima calor / Maximum heat resistance		IVK 3.5 24H.	+70 °C
Espesor total / Total thickness		EN ISO 2286-3	0.55 mm
Resistencia a la flexión / Crack resistance		EN ISO 7854/B	>100.000 pliegues/folds
Reacción al fuego / Fire retardancy		DIN-75200	<100 mm/min.

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/- 10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or elaboration.

Industrial Sedó, S.L.
Camí Mas Llagostera S/N
43762 La Riera de Gaià
(Tarragona) Spain



ACREDITADO POR ENAC

+34 977 65 50 07
info@industrialsedo.com
www.industrialsedo.com

